

# DoP No: GH015283-1

YDEEVNEDEKLARATION



YTELSESERKLÆRING



PRESTANDADECLARATION



# YDEEVNEDEKLARATION

DoP Nr.: GH015283-1 - Version 3

1. Varetypens unikke identifikationskode: Glasroc® H Ocean, se tabel nedenfor
2. Tilsigtede anvendelse: Normale bygningskonstruktioner
3. Fabrikanten: Gyproc AB, P.O. Box 153, SE-746 24 Bålsta
4. Bemyndigede repræsentant: N/A
5. System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne: system 3 og system 4
6. Bestemmelse af varetypen, på grundlag af typeprøvning i henhold til EN 15283-1:2008 efter system 3, er udførte af:
  - Notificeret organ: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, NB 0402, udførte en typeprøvning af Brandklassifikation (rapport nr. PX13971-1) og varmeledningsevne (report no. PX14477-1) efter system 3
  - Teknologisk Institut, NB 1235, udførte en typeprøvning af forskydningsbæreevne (prøvningsrapport nr. 446776) efter system 3
  - Fabrikanten har udført en vurdering af byggevarens ydeevne på grundlag af prøvning, beregning, tabelværdier och fabrikkens egen produktionskontrol efter system 4
7. Deklarerede ydeevner

Essential characteristics				Product Identification		Harmonised technical specification
				GH0 13	GH0E 13	
Brandklassifikation	R2F	System 3	A2-s1, d0	A2-s1, d0	EN 13501-1:2007	
Forskydningsbæreevne	↑↓	System 3	290 N	290 N	EN 520+A1:2009	
Diffusionsmodstandsfaktor	μ	System 4	10	10	EN 12524:2000	
Varmeledningsevne	λ	System 3	0,22 W/m•K	0,22 W/m•K	EN 12667:2001	
Bøjningsstyrke	F	System 4	PASS	PASS	EN 15283-1:2008	
Stød og slagmodstand	→	System 4	NPD	NPD	EN 15283-1:2008	
Luftlydisolation	R	www.gyproc.dk				
Akustisk absorption	α	www.gyproc.dk				
Dangerous substances:	DS	<b>Biocidal Product Regulation (EU 528/2012) Article 58 Information:</b> Glasroc H er et "behandlet produkt", som indeholder et biocidholdigt produkt. Glasroc H indeholder et antisvampe additiv - Zink Pyrithione for at forhindre, at produktet nedbrydes af mikroorganismer. Minimér støvdannelse ved savning og slibning. Undgå øjenkontakt. Må ikke komme i afløb, vandløb eller jorden.				

## Andre relevante oplysninger:

EN betegnelse:	GM-H1	EN 15283-1:2008
Afgivelse til indendørs:	Godkendt af Dansk Indeklima Mærkning og tildelt Certifikat nr. 014	
Henvielse til websted:	En kopi af ydeevnedeklarationen er tilgængelig på <a href="http://goo.gl/u48Wx">http://goo.gl/u48Wx</a>	

8. Lempelig teknisk dokumentation og/eller særskilt teknisk dokumentation: Ikke anvendelig

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  
**Malin Dalborg - Nordic BDM Documentation**  
 (navn og stilling)

Bålsta, 27.05.2016.  
 (sted og dato)

*Malin Dalborg*  
 -----  
 (underskrift)

# YTELSESERKLÆRING

DoP №: GH015283-1 - Version 3

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Glasroc® H Ocean, se tabell under
2. Tilsiktede bruksområde: Vanlige bygningskonstruksjoner
3. Produsenten: Gyproc AB, P.O. Box 153, SE-746 24 Bålsta
4. Godkjent representant: N/A
5. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: system 3 og system 4
6. Bestemmelse av produkttypen, på grunnlag av type testing ifølge EN 15283-1:2008 etter system 3, er utførte av:
  - Meldte organ: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, NB 0402, utførte en type testing av Brandklassifisering (rapport nr. PX13971-) og varmeledningsevne (rapport nr. PX14477-1) etter system 3
  - Teknologisk Institut, NB 1235, utførte en typeprøvningsaf forskydningsbæreevne (rapport nr. 446776) etter system 3
  - Produsenten har utført en vurderingen av produktets ytelse på grunnlag av typeprøving, typeberegning, tabellverdier og produksjonskontroll i fabrikk etter system 4
7. Angitt ytelse

Essential characteristics			Product Identification		Harmonised technical specification
			GHO 13	GHOE 13	
Brandklassifisering	R2F	System 3	A2-s1, d0	A2-s1, d0	EN 13501-1:2007
Skjærfasthet	↑↓	System 3	290 N	290 N	EN 520+A1:2009
Diffusjonsmotstandsfaktor	μ	System 4	10	10	EN 12524:2000
Varmeledningsevne	λ	System 3	0,22 W/m•K	0,22 W/m•K	EN 12667:2001
Bøystyrke	F	System 4	PASS	PASS	EN 15283-1:2008
Slagfasthet	→	System 4	NPD	NPD	EN 15283-1:2008
Luftlydisolering	R	www.gyproc.no			
Akustisk absorpsjon	α	www.gyproc.no			
Farlige stoffer:	DS	<b>Biocidforordningen (EU 528/2012) Artikkel 58 Informasjon:</b> Glasroc H er et «Behandlet produkt» som inneholder et biocid. Glasroc H inneholder et soppdrepende tilsetningsstoff, Zinc Pyrithione, for å hindre at produktet brytes ned av mikroorganismer. Minimer støvgenerering ved kapping og pussing. Unngå kontakt med øynene. Sørg for å unngå at produktet havner i avløp, vannkilder eller grunn.			

## Annen relevant informasjon:

EN betegnelse:	GM-H1	EN 15283-1:2008
Avgivelse til innemiljø:	Godkjent av Dansk Indeklima Mærkning og tildelt sertifikat nr. 014	
Henvvisning til nettstedet:	En kopi av ytelseserklæringen er tilgjengelig på <a href="http://goo.gl/u48Wx">http://goo.gl/u48Wx</a>	

8. Relevant teknisk dokumentasjon og/eller særskilt teknisk dokumentasjon: Ikke aktuelt

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Malin Dalborg - Nordic BDM Documentation  
(navn og stilling)

Bålsta, 27.05.2016.  
(sted og utstedelsesdato)

*Malin Dalborg*

(underskrift)

# PRESTANDADECLARATION

DoP №: GH015283-1 - Version 3

1. Produkttypens unika identifikationskod: Glasroc® H Ocean, se tabell nedan
2. Avsedd användning: Allmän byggnadskonstruktion
3. Tillverkaren: Gyproc AB, P.O. Box 153, SE-746 24 Bålsta
4. Tillverkarens representant: N/A
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: system 3 och system 4
6. Bestämning av produkttypen, på grundval av typprovning i enlighet med EN 15283-1:2008 enligt system 3, har utförts av:
  - Anmält organ: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, NB 0402, har utfört typprovning av Brandklassifikation (rapport nr. PX13971-1) och värmeledningstal (rapport nr PX14477-1) enligt system 3
  - Teknologisk Institut, NB 1235, har utfört typprovning av skjuvkapacitet (rapport med nr. 446776)
  - Tillverkaren har utfört en bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning, beräkning, tabellerade värden och tillverkningskontroll i fabrik enligt system 4
7. Angiven prestanda

Essential characteristics			Product Identification		Harmonised technical specification
			GHO 13	GHOE 13	
Brandklassifikation	R2F	System 3	A2-s1, d0	A2-s1, d0	EN 13501-1:2007
Skjuvkapacitet	↑↓	System 3	290 N	290 N	EN 520+A1:2009
Diffusionsmotståndsfaktor	μ	System 4	10	10	EN 12524:2000
Värmeledningstal	λ	System 3	0,22 W/m•K	0,22 W/m•K	EN 12667:2001
Böjhållfasthet	F	System 4	PASS	PASS	EN 15283-1:2008
Stöthållfasthet	→	System 4	NPD	NPD	EN 15283-1:2008
Luftljudsisolering	R	www.gyproc.se			
Ljudabsorption	α	www.gyproc.se			
Farliga ämnen:	DS	<b>Biocidal Product Regulation (EU 528/2012) Article 58 Information:</b> Glasroc H är en "Behandlad produkt" som innehåller en biocidprodukt. Glasroc H innehåller en fungicid - Zink Pyrithione för att förhindra att produkten bryts ned av mikroorganismer. Minimera dammbildning vid kapning och slipning. Undvik kontakt med ögon. Ej tillåtet att produkten kommer ut i avlopp, vattendrag eller i marken.			

## Annan relevant information :

EN beteckning:	GM-H1	EN 15283-1:2008
Emission till inomhusmiljö:	Godkänd av Dansk Indeklima Mærkning och tilldelad Certifikat nr 014	
Hänvisning till webbplats:	En kopia av prestandadeklarationen är tillgänglig på <a href="http://goo.gl/u48Wx">http://goo.gl/u48Wx</a>	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: Ej tillämpligt

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Malin Dalborg - Nordic.BDM.Documentation  
(namn och befattning)

Bålsta, 27.05.2016.  
(plats och dag för utfärdande)

*Malin Dalborg*  
.....  
(namnteckning)