

Gyproc® GUB Sealing Tape – Vindtettingsteip

Gyproc GUB Sealing Tape for utvendig regn- og vindtetting av skjøter mellom Gyproc GUB 9 Bris™ Vindtettingsplate og tetting av fuger mot andre underlag.

Forseglingsteipen har god vedheft til et bredt spekter av materialer og kan brukes ved tetting mot andre materialer, for eksempel vinduer, dører, ventilasjonskanaler og andre tilslutninger til Gyproc Bris Vindtettingsplate. Teipens bakside er beskyttet med en remse som fjernes ved montering.

Forseglingsteipen leveres i 60 og 100 mm bredde med 25 m pr rull. Den leveres i esker à 10 og 6 ruller.

Bruksområde

- For permanent forsegling av Gyproc-plateskjøter og mot andre underlag, for eksempel vinduer og dører
- De gode heftegenskapene gjør at den har god vedheft til de fleste, jevne underlag
- Bredde 60 mm benyttes til vertikale skjøter
- Bredde 100 mm benyttes på horisontale plateskjøter, inner- og ytterhjørner og rundt vinduer. Delt beskyttelsesremse for enklere montering

Egenskaper / Fordeler

- Optimal vedheft til Gyproc Bris Vindtettingsplate
- God UV-bestandighet
- Høy klebeevne
- Høy aldringsmotstand
- Vannresistent beskyttelse mot fuktangrep
- Temperaturbestandig fra -40°C til +80°C

Gyproc Teknisk Service

For ytterligere informasjon og prosjektrådgivning, kontakt Gyproc eller noen av våre forhandlere. Informasjon, prosjekterings- og montasjeveiledning finnes også på vår nettside www.gyproc.no



Tekniske materialegenskaper

Beteg- nelse	Lengde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Vekt kg/rull	Antall rull/pkn	Vekt kg/pkn	NOBB- nummer	Material- nummer
GUB 60	25000	60	0,3	0,57	10	5,7	48730178	5200675406
GUB 100	25000	100	0,3	1,01	6	6,06	48730182	5200675413

Produktegenskaper

Tekniske materialegenskaper	Gyproc GUB Sealing Tape	Standard
Tykkelse, mm	0,3	DIN EN 1942
Bredde, mm	60 / 100	
Toleranse, mm	±0,5	
Lengde, mm	25000	
Vekt, kg/rull	0,57/1,01	
Elastisitet før brudd	>200%	DIN EN 14410
Strekfasthet	>18 N/cm	DIN EN 14410
Rettvinklet	>16 N/cm	DIN EN
Temperaturbestandighet	-40°C til +80°C	

Gyproc AS

Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • tel: 69 35 75 00 • www.gyproc.no
Ordre/Kundeservice • e-post: ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service • e-post: teknisk.gyprocno@gyproc.com
nov2014. ©Gyproc.

Gyproc AS tar forbehold om eventuelle endringer eller trykkfeil.