

## Glasroc® H Sealing Tape – Vindtettingsteip

Glasroc H Sealing Tape er utviklet for utvendig regn- og vindtetting av skjøter mellom Glasroc-plater og tetting av fuger mot andre underlag. Teipen er testet sammen med Glasroc H Storm vindtettingsplater med dokumentert gode egenskaper.

Glasroc H Sealing Tape har et spesielt lim for tetting av skjøter på Glasroc H Storm vindtettingsplater. Forseglingsteipen har god vedheft til et bredt spekter av materialer og kan brukes ved tetting mot andre materialer, for eksempel vinduer, dører, ventilasjonskanaler og andre tilslutninger til Glasroc H Storm vindtettingsplater. Teipens bakside er beskyttet med en remse som fjernes ved montering.

Forseglingsteipen leveres i 60 og 100 mm bredde med 25 m pr rull. Den leveres i esker á 10 og 6 ruller.

### Bruksområde

- For permanent forsegling av Glasroc-plateskjøter og mot andre underlag, for eksempel vinduer og dører.
- Teipens fleksibilitet gjør den også egnet for tetting rundt rør og bjelker osv.
- De gode heftegenskapene gjør at den har god vedheft til de fleste, jevne underlag.
- 60 mm teipen benyttes til vertikale skjøter.
- 100 mm benyttes til de horisontale skjøtene og inner- og ytterhjørner samt teiping ved og rundt vinduer osv.

### Egenskaper / Fordeler

- Optimal vedheft til Glasroc H Storm
- Dokumentert 12 måneder UV-bestandighet
- Høy klebeevne
- Dokumentert aldringsmotstand
- Utmerket elastisitet
- Vannresistent beskyttelse mot fuktangrep
- Kan monteres ned til -10°C
- Ingen løsemidler
- Temperaturbestandig fra -40°C til 80°C

### Gyproc Teknisk Service

For ytterligere informasjon og prosjektrådgivning, kontakt Gyproc eller noen av våre forhandlere. Informasjon, prosjekterings- og montasjeveiledning finnes også på vår nettside [www.gyproc.no](http://www.gyproc.no)



### Tekniske materialegenskaper

Teip for utvendig regn- og vindtetting av skjøter mellom Glasroc-plater og tetting av fuger mot andre underlag, f.eks. vinduer, dører og ventilasjonskanaler.

Beteg- nelse	Lengde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Vekt kg/rull	Antall rull/pkn	Vekt kg/pkn	NOBB- nummer	Material- nummer
<b>GST 60</b>	25000	60	0,3	0,57	10	5,7	45632701	5200608943
<b>GST 100</b>	25000	100	0,3	1,01	6	6,06	45632746	5200616061

### Produktegenskaper

Tekniske materialegenskaper	Glasroc H Sealing Tape	Standard
Tykkelse, mm	0,3	DIN EN 1942
Bredde, mm	60 / 100	
Toleranse, mm	±0,5	
Lengde, mm	25000	
Vekt, kg/rull	0,57/1,01	
Elastisitet før brudd	>200%	DIN EN 14410
Strekkfasthet	>18 N/cm	DIN EN 14410
Rettvinklet	>16 N/cm	DIN EN
Temperaturbestandighet	-40°C til +80°C	
Min. påføringstemperatur	> -10°C	